



UWAGA:

Należy zapewnić wentylację strychu.
 Nawiew powietrza - przez otwory w okapie zabezp. kratką ochronną.
 Wywiew poprzez elementy systemu pokrycia.
 Przekrój otworów wentylacyjnych nie mniej niż 1/300 powierzchni strychu.

WENTYLACJA DACHU

Otwór nawiewu o przekr. min. 2% pow. dachu (200cm² na 1mb okapu).
 Pow. przekr. wywiewu przy kalenicy - co najmniej 0.05% odpowiadającej jej pow. dachu.

OZNACZENIA NA RYSUNKU:

- Rn - rynna
- Rs - rura spustowa

POW. DACHU -136,5 m²

AWIM AGENCJA WSPIERANIA INICJATYW MIESZKANIOWYCH

Biuro Projektowo - Budowlane
 46-100 Namysłów, ul. Dworcowa 4
 tel. 077 4105199

TEMAT	RZUT DACHU			
OBIEKT	KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012			
LOKALIZACJA	BAKOWICE; dz. nr 252/2			
ASYSTENT	inż. A. Dobrowolski	(podpis)	SKALA 1:100	DATA 07. 2012
PROJEKTANT	mgr inż. arch. J. Kowalska upr. nr 01/02/OOIA	(podpis)	BRANŻA ARCHITEKTURA	NR RYS./STR. A 3/